

箱式高温炉（马弗炉）--简介

箱式高温炉，也称为马弗炉，是按照国家标准（GB212-2001）设计制造的。

我公司的马弗炉有三种：1、XL-1 型马弗炉，该炉采用普通发热元件，炉温在 0-950℃。2、XL-2 型马弗炉，该炉采用硅碳棒发热元件，炉温在 0-1300℃。3、XZL-6 型智能一体化马弗炉，该炉采用进口发热元件，进口整体炉膛，炉温在 0-1000℃。以微处理器作为控制中心，触摸键盘输入，液晶显示屏，全中文显示数据和进程。只要点击所需程序，可自动进行快速灰化、缓慢灰化、挥发分、罗加指数、粘结指数等专用加热程序。

我公司马弗炉操作方便，容易维修，保温效果好，升温速度快。选用轻质保温砖作保温材料，强度高，性能好。炉体后部设有能够随意开关的可控烟囱，并可根据需要进行调节。活炉芯装配，炉芯可以从炉后门抽出，不动保温层即可更换电热丝。



图示：XL-2 马弗炉

主要技术参数：

工作温度：0~1300℃；

额定功率：4KW；

外型尺寸（长 x 宽 x 高） mm：

550 x 600 x 730

炉膛尺寸（长 x 宽 x 高） mm：

275 x 150 x 100

电压：AC：220V ± 10%

